

MS007WFM Klebemagnet für Schiebetüren

BESCHREIBUNG

Schmale Schiebetürverriegelung, bestehend aus einem Magneten und einer Ankerplatte, die im Rahmen und in der Tür montiert werden. Wird die Ankerplatte gegen den Magneten gedrückt und liegt Spannung am Magneten an, verriegelt dieser. Durch Unterbrechen der Spannung wird der Magnet entriegelt. Standardmäßig mit Spulensignalisierung ausgestattet. Geeignet für 12 V DC und 24 V DC.

EIGENSCHAFTEN

- 1.360 N Haltekraft (ca. 136 kg)
- Einbauausführung
- Für Außenmontage geeignet (IP65)
- Ruhestromprinzip (spannungslos entriegelt)
- Geeignet für 12 V DC und 24 V DC
- 100 % ED der Spulen (kein Problem durch Überhitzung bzw. Durchbrennen der Spulen)
- Mit Spulensignalisierung (Schließerkontakt)
- Auf 1.000.000 Betätigungen getestet
- Kein Restmagnetismus
- Mit Nylonbeschichtung gegen Rostbildung
- Für Schiebetüren

MODELLE

Ruhestrom = spannungslos entriegelt

7WFM Einbau-Elektromagnet mit Spulensignalisierung (Schließerkontakt), IP65, 12/24 V DC.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spulen	Spannung	Stromaufnahme	Einschaltdauer
	12 V DC	420 mA	100 %
	24 V DC	210 mA	100 %

Nur stabilisierte Netzteile verwenden!

SPULENSIGNALISIERUNG

Schließerkontakt, Kontaktbelastbarkeit max. 1 A / 24 V DC.

ABMESSUNGEN

Die Maßzeichnung des Originaldokuments zeigt unter anderem die Maße 200 mm, 170 mm, 152 mm, 32 mm, 23 mm, 21 mm und 10 mm. Für die exakte Montage sind die Maße der Originalzeichnung maßgeblich.